

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	532 049,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Alpine
Model		Model - doplňující informace	
Karoserie		Převodovka	
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	18 kW
Objem motoru	1123 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	0 km	Rok výroby	2025
Datum první registrace		STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	0	Počet dveří	
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

První majitel; Rýpadlo-nakladač GG06LX je univerzálny stroj; který spája výkon; presnosť a spoľahlivosť. Ideálny na rôzne stavebné práce; zabezpečuje efektivitu pri kopaní aj nakladaní materiálov; aj v náročnom teréne. - Motor a palivová efektivnosť: Stroj je vybavený spoľahlivým motorom Perkins alebo Kubota s výkonom 18; 4 kW; 3-valcovým a s objemom 1; 123 L; ktorý zaručuje vysoký výkon pri nízkej spotrebe paliva. Efektívne chladenie a vhodný olejový systém zabezpečujú dlhú životnosť motora a nízke emisie; čo robí GG06LX ekonomickým a ekologickým riešením. - Pokročilý hydraulický systém: Vďaka hydraulickým čerpadlám renomovaných značiek Parker a PWG Italia stroj poskytuje vysokú silu a plynulé pohyby. Objem nádrží na olej (42 L pre rýpadlo a 84 L pre nakladač) umožňuje dlhodobú prácu bez častého dopĺňania kvapalín. - Prevádzkové parametre rýpadla a nakladača: Lyžica nakladača s objemom 0; 3 m³ a nosnosťou do 600 kg umožňuje rýchle nakladanie; s maximálnou výškou vysypania 2000 mm a časom zdvihu 8 sekúnd. Rýpadlo dosahuje maximálnu hĺbku kopania 2490 mm a výšku 3200 mm; pričom uhol odklonu ramena je 52° vľavo a 59° vpravo; čo umožňuje presné vykonávanie výkopov. Prevádzkový tlak rýpadla je 20 MPa; čím sa zabezpečuje dostatočná sila pri minimálnej spotrebe energie. - Kompaktná konštrukcia a mobilita: Rozmery stroja (dĺžka 4900 mm; šírka 1150 mm; výška 2350 mm) umožňujú; aby rýpadlo-nakladač pracovalo aj v úzkych priestoroch a náročnom teréne. Minimálna svetlá výška 155 mm a polomer otáčania 2400 mm zabezpečujú obratnosť; a maximálna rýchlosť 12 km/h umožňuje rýchly presun po stavenisku.

KARTA VOZU

Fotografie



